



Общество с ограниченной ответственностью

# СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Жедлезнодорожная, д. 124а  
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www стройкаркас76.рф>



12 янв. 2026г. 4:11

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ

Под крышу

## Проект МБ1-6

Площадь  
**6м<sup>2</sup>**

Размер  
**2м. x 3м.**

145 000 руб.  
За наличный расчёт

188 500 руб.



[стройкаркас76.рф](http://стройкаркас76.рф)

[стройкаркас76.рф](http://стройкаркас76.рф)

[стройкаркас76.рф](http://стройкаркас76.рф)

## Технические характеристики проекта

Общая площадь	6 кв.м.	
Периметр дома (м)	2x3	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	2	-
Длина дома (м)	3	-
Высота дома (м)	3	-
Форма крыши	Двускатная крыша	-
Высота потолков (м)	2,1	-
Толщина стен (м)	100	-
Количество помещений	2	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	1	-
Общая длина перегородок (м)	2	-
Окно 600 x 600 мм	1 шт.	одностворчатое
Окно 300 x 300 мм	1 шт.	липа одностворчатое

## Под крышу

**145 000 руб.**  
За наличный расчёт

**188 500 руб.**

### ✓ ФУНДАМЕНТ:

Два бруса сечением 150x100. Обработаны невымываемым антисептиком "НЕОМИД"

### ✓ КАРКАСНАЯ СИСТЕМА:

## Каркас 100мм СУХОЙ СТРОГАННЫЙ сорт АВ

Лаги пола 1-ого – доска 95x45; стропильные фермы цельные, выполненные из сухой строганной доски 195x45; промежуточные стойки -- доска 95\*45; стойки перегородок -- брусок 45x45. Весь пиломатериал хвойных пород древесины ГОСТ 8486-86(1) сосна, ель. Шаг балок, стоек, стропил – 575 мм. Высота потолка 1-го этажа 2100.

### ✓ КРОВЛЯ:

## Профнастил С-8 (0,45мм)

Монтаж кровельного покрытия на кровельную обрешетку. Установка ветровых металлических планок и конька. Кровельная обрешетка -- доска 100x25 1-й сорт ест. вл. Обрамление карнизов и свесов кровли сухой строганной лобовой доской и металлическими ветровыми планками.

### ✓ НАРУЖНАЯ ОБШИВКА:

## Имитация бруса 135x16 сорт "АВ"

Влажность 10-15%. Сорт соответствует ГОСТ 8242-88 Монтаж на диффузионную мембрану "ИЗОСПАН АМ". Декорирование уголком и строганой доской 100\*16. Наружная обшивка крепится оксидированными винтовыми гвоздями 55мм. (без покраски, шпатлевки, шлифовки)

### ✓ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ:

Входная: деревянная усиленная, внутри и снаружи обшита вагонкой; утепление 50мм.