

Общество с ограниченной ответственностью

ой Каркас 76



150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Жедлезнодорожная, д. 124а +7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, https://www.стройкаркас76.pф

01 нояб. 2025г. 10:19

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ Под крышу

Проект МБ2-8

Площадь 8м²	Размер 2м. х 4м.
180 000 руб. ^{За наличный} расчёт	234 000 руб.
STPOK APKA	CUP OF IDEA.





Технические характеристики проекта

Общая площадь	8 кв.м.	
Периметр дома (м)	2x4	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	2	-
Длина дома (м)	4	-
Высота дома (м)	3	-
Форма крыши	Двускатная крыша	-
Высота потолков (м)	2,1	-
Толщина стен (м)	100	-
Количество помещений	2	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	1	-
Общая длина перегородок (м)	2	-
Окно 600 × 600 мм	1 шт.	одностворчатое
Окно 300 × 300 мм	1 шт.	липа одностворчатое



180 000 руб. За наличный расчёт

234 000 руб.

✓ ФУНДАМЕНТ:

Два бруса сечением 150х100. Обработаны невымываемым антисептиком "НЕОМИД"

✓ КАРКАСНАЯ СИСТЕМА:

Каркас 100мм СУХОЙ СТРОГАННЫЙ сорт АВ

Лаги пола 1-ого – доска 95×45 ; стропильные фермы цельные, выполненные из сухой строганной доски 195×45 ; промежуточные стойки -- доска 95*45; стойки перегородок -- брусок 45×45 . Весь пиломатериал хвойных пород древесины ГОСТ 8486-86(1) сосна, ель. Шаг балок, стоек, стропил – 575 мм. Высота потолка 1-го этажа 2100.

✓ КРОВЛЯ:

Профнастил С-8 (0,45мм)

Монтаж кровельного покрытия на кровельную обрешетку. Установка ветровых металлических планок и конька. Кровельная обрешетка -- доска 100х25 1-й сорт ест. вл. Обрамление карнизов и свесов кровли сухой строганной лобовой доской и металлическими ветровыми планками.

✔ НАРУЖНАЯ ОБШИВКА:

Имитация бруса 135х16 сорт "АВ"

Влажность 10-15%. Сорт соответствует ГОСТ 8242-88 Монтаж на диффузионную мембрану "ИЗОСПАН АМ". Декорирование уголком и строганой доской 100*16. Наружная обшивка крепится оксидированными винтовыми гвоздями 55мм. (без покраски, шпатлевки, шлифовки)

✔ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ:

Входная: деревянная усиленная, внутри и снаружи обшита вагонкой; утепление 50мм.